



Raum aufgehoben	
<b>E117 Office</b>	BF: 15.81 m <sup>2</sup> RH.R.: 3.79 m B.F.: ±0.00 RH.F.: 2.80 m B.R.: -0.10 RH.F. neu: 2.82 m Boden: Platten Feinsteinzeug Wand: Platten Feinsteinzeug Decke: Abgehängte Chromstahl-Lüft.decke
<b>E118 Personalsraum</b>	BF best.: 15.15 m <sup>2</sup> RH.R.: 3.79 m RH.F.best.: 2.82 m B.F.: ±0.00 B.R.: -0.10 B.best.: Platten Feinsteinzeug W.best.: Platten keramisch/Feinsteinzeug D.best.: Abgehängte Decke Holz
<b>E119 Geschirrspülen</b>	BF: 28.61 m <sup>2</sup> RH.R.: 3.79 m B.F.: ±0.00 RH.F.: 2.82 m B.R.: -0.10 RH.F. neu: 2.82 m Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz Wand: Platten Feinsteinzeug Decke: Abgehängte Chromstahl-Lüft.decke
<b>E120 Küche</b>	BF: 119.21 m <sup>2</sup> RH.R.: 3.79 m B.F.: ±0.00 RH.F.: 2.82 m B.R.: -0.10 RH.F. neu: 2.82 m Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz Wand: Platten Feinsteinzeug Decke: Abgehängte Chromstahl-Lüft.decke
<b>E121 Kühlraum</b>	BF best.: 15.07 m <sup>2</sup> RH.R.: 3.79 m RH.F.best.: < 2.80 m B.F.: ±0.00 B.R.: -0.10 B.best.: Platten Feinsteinzeug W.best.: Platten keramisch/Feinsteinzeug D.best.: Abgehängte Decke, Abrieb
<b>E122 Chefbüro</b>	BF best.: 3.88 m <sup>2</sup> RH.R.: 3.79 m RH.F.best.: 2.82 m B.F.: ±0.00 B.R.: -0.10 B.best.: Platten Feinsteinzeug W.best.: Platten keramisch/holzwerkstoffpl. D.best.: Abgehängte Decke Metall
<b>E123 Economat</b>	BF best.: 8.10 m <sup>2</sup> RH.R.: 3.79 m RH.F.best.: 2.82 m B.F.: ±0.00 B.R.: -0.10 B.best.: Platten Feinsteinzeug W.best.: Platten keramisch/Feinsteinzeug D.best.: Abgehängte Decke Metall
<b>E124 Vorplatz/Anlieferung</b>	BF: 20.16 m <sup>2</sup> RH.R.: 3.79 m B.F.: ±0.00 RH.F.: 2.82 m B.R.: -0.10 RH.F. Neu: 2.82 m Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz Wand: Platten Feinsteinzeug Decke: Abgehängte Chromstahl-Lüft.decke Keine Lagerung von brennbarem Material in Nische (Fluchtweg)
<b>E125 Leergut</b>	BF: 12.73 m <sup>2</sup> RH.R.: 3.79 m B.F.: ±0.00 RH.F.: 3.23 m B.R.: -0.10 RH.F. Neu: 3.23 m Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz Wand: Platten Feinsteinzeug Decke: Abgehängte Chromstahl-Lüft.decke
<b>E126 Economat</b>	BF: 4.30 m <sup>2</sup> RH.R.: 3.79 m B.F.: ±0.00 RH.F.: 2.82 m B.R.: -0.10 RH.F. Neu: 2.82 m Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz Wand: Platten Feinsteinzeug Decke: Abgehängte Chromstahl-Lüft.decke
<b>E127 Vorräum</b>	BF: 10.10 m <sup>2</sup> RH.R.: 3.79 m B.F.: ±0.00 RH.F.: 2.43 m B.R.: -0.10 RH.F. Neu: 2.43 m Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz Wand: Abrieb oder Platten Feinsteinzeug Decke: Abgehängte Chromstahl-Lüft.decke
<b>E128 Reinigung</b>	BF: 2.70 m <sup>2</sup> RH.R.: 3.79 m B.F.: ±0.00 RH.F.best.: 2.43 m B.R.: -0.10 RH.F. Neu: 2.82 m Boden: Fugenloser Bodenbelag/Epoxidharz Wand: Platten Feinsteinzeug Decke: Abgehängte Chromstahl-Lüft.decke

**LEGENDE BRANDSCHUTZNACHWEIS / BRANDSCHUTZPLAN**

- Brandabschnitt: EI 60
- Brandabschnitt: EI 30
- Brandabschnitt: EI 60-RF1
- Brandabschnitt: EI 30-RF1
- Brandschutzabschlüsse (Türe, Schiebetüre)
- Brandschutztüre EI30, mit Wärmedämmung
- Brandschutztüre E30, ohne Wärmedämmung
- Brandschutztüre selbstschliessend
- Brandschutztüre brandfallgesteuert schliessend
- Glas EI30
- Verglasung mit Wärmedämmung
- Glas E 30
- Verglasung mit Wärmedämmung
- Fluchtweg horizontal
- Fluchtweg vertikal
- 15 m
- Fluchtrichtung mit Fluchtdistanz
- Fluchttüre mit Notausgangverschluss
- Fluchttüre mit Panikfunktion
- Sicherheitsleuchte
- Rettungszeichen
- Wasserlöschposten

**BRANDSCHUTZKONZEPT Grundriss EG 1:100**



AUFTRAGGEBER/BAUHERR  
 HAUSEIGENTÜMER  
 GRUNDEIGENTÜMER  
 ARCHITEKT

Einwohnergemeinde Stadt Zug vertreten durch  
 Baudepartement Stadt Zug, St.-Oswalds-Gasse 20, 6301 Zug  
 Stiftung Alterszentren Zug, Gotthardstrasse 29, 6300  
 Zug/Korporation Zug, Poststrasse 16, 6300 Zug  
 Blank Architektur AG, Nordstrasse 5, 6300 Zug, T 041 710 10 57

PROJEKT  
 PLANBEZEICHNUNG  
 PLANNUMMER 105\_201\_008  
 MASSSTAB 1:100  
 DATUM 09.09.2016/pl

Alterszentren Herti Zug, Sanierung Küche und Technik  
 Brandschutzkonzept\_Grundriss Erdgeschoss  
 HÖHE EG ±0.00=421.50 müM  
 FORMAT A3 quer  
 GEÄNDERT